

T2-PLiCo01 RÓTULO LIBRE - COMPLETO DE LED

RÓTULO LIBRE / COMPLETO DE LED

- Display LIBRE / COMPLETO con led exterior señalización del estado del parking.
- Texto LIBRE / COMPLETO con led verde y rojo de alta luminosidad con ajuste para intermitencia.



CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

- Leds de primeras marcas de alto brillo y gran eficiencia.
- Fuentes de alimentación de larga vida y bajo consumo.
- Cambio de estado mediante conexión al sistema o mediante mando RF.

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

- 230 VAC / 60 M
- Consumo máximo por cara: 30W
- Led redondo 5mm / 30°
- Sistema de conexiones eléctricas rápidas .
- Temperatura de trabajo: -20°C a +80°C.
- Drivers de led con PWM para aumentar la vida y el brillo y reducir el consumo.
- Tarjeta de control CUMA-503 con microprocesador ARM 32bit.

CAJAS

- Medidas (cm): 68(L) x 17 (H) x 7.5 (F).
- Cajas de aluminio anodizado en negro y frontal de metacrilato con protección UVA garantía. para los led.
- Fácil sujeción a todo tipo de instalaciones.
- Fácil instalación y mantenimiento.
- Grado de protección eléctrica IP-54.
- Cajas autoventiladas.

OPCIONES

- Fabricadas a 1 o 2 caras.
- Led ovals con ángulo de visión 40 °v/100 °h.
- Funcionamiento con energía solar.

GARANTIAS

- Diseñado y fabricado en España.
- Empresa con 25 años de experiencia.
- Certificado ISO 9001 y Mercado CE.
- 2 años de garantía

Distribuye: