

T2-PDPL01 BANDEROLA "P" COMPLETA DE LED

BANDEROLA "P" COMPLETA DE LEDS CON LIBRE/COMPLETO

- Texto Libre/Completo con led verde y rojos de alta luminosidad con ajuste para intermitencias.
- Señalizar en exteriores la ubicación y el estado libre/completo de los aparcamientos.
- Animaciones predefinidas para mayor impacto visual.
- Cambio de estado mediante software de control o conexión a la barrera de entrada, (Standard).

CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

- Dimensiones: 100 x 80 x 14cm / 140 x 100 x 14cm
- Fácil instalación y bajo mantenimiento.
- Leds de primeras marcas alto brillo y gran eficiencia.
- Fuentes alimentación de larga vida y bajo consumo.
- Diseño de digito optimizado para incrementar notablemente la máxima distancia de visión.
- Selección automática y manual del brillo.
- Software de PC.
- Protocolos de comunicación estándar.

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

- Voltaje: 230 VAC / 50 Hz.
- Consumo máximo: 250W en 2 caras.
- Sistema de conexiones eléctricas rápidas.
- Temperatura de trabajo: -20°C a +80°C.
- Drivers de led con PWM para aumentar la vida y el brillo y reducir el consumo.
- Tarjeta de control con microprocesador ARM 32bit.
- Puerto serie RS485 a PC foto-aislado.
- Led: redondo 5mm / 30°

CAJAS

- Cajas de aluminio lacado en azul y frontal de metacrilato con protección UVA para los led.
- Fácil sujeción a todo tipo de instalaciones.
- Grado de protección eléctrica IP-54.
- Frontal de vinilo y metacrilato anti réflex.
- Cajas autoventiladas.

OPCIONES

- Fabricadas a 1 o 2 caras.
- Led ovals con ángulo de visión 40°v/100°h.
- Conexión inalámbrica a PC.
- Texto en varios idiomas.
- Kit de control de luminosidad externo.
- Salida auxiliar para encender luz nocturna.
- Adaptaciones mecánicas y electrónicas en hardware y en software.

GARANTIAS

- Diseñado y fabricado en España.
- Empresa con 25 años de experiencia.
- Certificado ISO 9001 y Mercado CE.
- 2 años de garantía.



www.t2app.com

Distribuye: