

T2-PBPVIn01 BANDEROLA "P" PERFILADA DE LED

T2-PBPVIn01 BANDEROLA "P" PERFILADA DE LED o RETROILUMINADA

- Texto Libre/Completo con led verde y rojos de alta luminosidad con ajuste para intermitencias.
- Señalizar en exteriores la ubicación y el estado libre/completo de los aparcamientos.
- Cambio de estado mediante conexión a la barrera de entrada o mando RF.
- Animaciones en "P" y perfil.
- Posibilidad de parpadeo de las palabras COMPLETO/LIBRE.
- Tiempo de parpadeo regulable.
- Cambio de modo mediante un interruptor externo.

CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

- Dimensiones: 90 x 75 x 14cm / 120 x 90 x 14cm.
- Fácil instalación y bajo mantenimiento.
- Leds de primeras marcas de alto brillo y gran eficiencia.
- Fuentes de alimentación de larga vida y bajo consumo.

ESPECIFICACIONES ELECTRICAS

- Voltaje: 230 VAC / 50 Hz.
- Consumo máximo: 75W en 2 caras.
- Temperatura de trabajo: -20°C a +80°C.
- Drivers led con PWM aumenta vida, brillo y reducir consumo.
- Tarjeta de control con microprocesador ARM 32bit.
- Led: redondo 5mm / 30°



CAJAS

- Cajas de aluminio lacado en azul y frontal de metacrilato con protección UVA para los led.
- Fácil sujeción a todo tipo de instalaciones.
- Grado de protección eléctrica IP-54.
- Cajas autoventiladas.

OPCIONES

- Fabricadas a 1 o 2 caras.
- Mando a distancia.
- Led ovales con ángulo de visión 40° v / 100° h
- Led de color verde, azul, naranja o blanco.
- Salida auxiliar para encender luz nocturna.
- Funcionamiento con energía solar.
- Adaptaciones mecánicas y electrónicas en hardware.

GARANTIAS

- Diseñado y fabricado en España.
- Empresa con 25 años de experiencia.
- Certificado ISO 9001 y Marcado CE.
- 2 años de garantía.

Distribuye: