

## KPC-136B

### CAMARA DOMO 21 LEDs IR 21 LEDs IR DOMO CAMERA



#### ● CARACTERÍSTICAS FEATURES

- (1) Rotula que dirección escondan el cable para la prevención de daño del c
- (2) Alta sensibilidad en condiciones oscuras, 0.4 Lux / F2.0, 0 Lux (IR ON)
- (3) Características excepciones día y noche las 24 horas
- (4) Excelente calidad de imagen
- (5) Rango efectivo de Infrarojos hasta 10 m.
- (6) IP67 standard para exterior con elemento 1/3" color

#### ● ESPECIFICACIONES SPECIFICACIONES

MODELO	MODEL	KPC-136B
	Pick up Element	1/3" color CCD image sensor
Número de Pixel	Number of pixel	512(H) x 492(V) <NTSC> / 512(H) x 582(V) <PAL>
Resolución	Resolution	Standard
Iluminación mínima	Min. Illumination	0.4Lux / F2.0, 0Lux (IR ON)
Leds Infrarojos IR	IR LED	21 u.
Rengo Efectivo IR	IR Effective Range	Hasta 15 m.
S/N Ratio	S/N Ratio	More than 48dB (AGC off)
Obturador Eléctr.	Electronic Shutter	1/60 (1/50) to 1/100,000 s.
Lentes	Lens	f3.6mm / F2.0
Angulo de la lente	Lens Angle	92.6°
Modo IRIS	IRIS Mode	AES
Balance de Blanco	White Balance	ATW
Salida de Video	Video Output	1.0 Vp-p composite, 75Ω
Corriente entrada	Power Source +-10%	DC12V
Consumo +-10%	Current Consumption	90mA (IR OFF), 210mA (IR ON)

\* La información puede ser cambiada sin previo aviso \* The informations are subject to change without notice

\*\* Tolerancia de dimensiones: +- 5 mm.

\*\* Dimensional Tolerance: +- 5 mm.